

INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

www.ucic.it info@ucic.it

UCIC ROMANIA

www.ucic.ro info@ucic.ro

FISA TEHNICA

SAMSARA Culori metalice

Informatii generale

SAMSARA este o vopsea metalica pe baza de apa, care datorita continutului de materii prime atent selectionate permite obtinerea unor finisaje decorative deosebite potrivite atat stilului clasic cat si celui modern.

SAMSARA este un produs care se aplica usor; poate fi folosit pentru decorarea spatiilor interioare comerciale, institutiilor publice sau locuinte private.

Utilizari

Produsul se poate aplica pe diferite tipuri de suport:

- Gips si derivate.
- Glet/Rigips.
- Zugraveli deja existente, fie de natura organica sau de natura minerala atat timp cat asigura aderența si posibilitatea de uscare a suportului.

Suprafetele vor trebui sa beneficieze de o pregatire adecvata asa cum este prevazut in paragraful : „*Pregatirea suportului*”.

Greutate Specifica 1,30 ± 0,15 g/ml

Grad de vascozitate 11000 ± 2000 cps S7 20rpm

Cutii 750 – 2,5 - 5 litri

Randamentul

Se aplica su spalter; **aprox 10 m²/litru** (variabil in functie de nivelul de absorbtie al suportului cat si a nivelarii si netezirii suprafetei de aplicare).

Diluare. Produsul este gata pregatit pentru utilizare.

Diluare maxima permisa 10% apa.

Agitare/amestec vopsea, se poate realiza manual sau cu un dispozitiv mecanic. Se recomanda ca in prima faza amestecul sa fie facut manual continuandu-se ulterior cu dispozitivul mecanic.

Pregatirea suportului

Evaluati calitatea suprafetei de aplicare si actionati dupa cum urmeaza:

Pereti noi: Evitati aplicarea pe ipsos proaspat (glet), asteptati uscarea completa.

Periati/curatati suprafata, chituiti acolo unde este necesar si aplicati fixativul **Decoprimer** conceput special pentru produsele decorative.

INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

www.ucic.it info@ucic.it

UCIC ROMANIA

www.ucic.ro info@ucic.ro

Aplicati unu sau doua straturi de **Decorfondo** vopsea de fundal special formulata pentru produsele decorative. Aplicati produsul asa cum este indicat in fisa tehnica.

Pereti zugraviti: periat/curatati suprafata, indepartati vechea zugraveala care nu mai este aderenta la suport (surplusul), iar acolo unde este necesar chituiti sau slefuiti.

Aplicati fixativul **Decoprimer** formulat si studiat special pentru produsele decorative.

Evaluati stadiul in care se afla suprafata de aplicare si interveniti dupa cum urmeaza: Aplicati unu sau doua straturi de **Decorfondo** vopsea de fundal special formulata pentru produsele decorative. Aplicati produsul asa cum este indicat in fisa tehnica.

Pentru mai multe informatii consultati „**Ghidul UCIC, Pregatirea suportului**”

Instrumente de aplicare: Pensula spalter.

Curatarea echipamentului: apa calduta si sapun.

Modalitate de aplicare

Asigurati-va ca suportul de aplicare este tratat corect si bine uscat.

Efect de pamatuf/pensula:

Intindeti produsul cu pensula UCIC (spalter) cu miscari intersectate pe o suprafata de aproximativ 1-2 metri patrati avand grija ca produsul sa fie distribuit uniform apoi treceti din nou peste suprafata lucrata cu pensula fara produs, pentru a putea crea efectul decorativ.

Este suficienta o singura mana/un singur strat pentru a realiza un extraordinar **efect perlat a rilievo**.

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul nostru <http://www.ucic.it> sau vizualizati materialele video explicative pe canalul nostru de pe YouTube

<http://www.youtube.com/user/ucicolorivernici>

Culori

Inox

Argint

Bronz

Aur

Aur curat

Cupru

Bazele de culori Inox, Argint si Aur sunt colorabile asa cum este descris in paragraful „Sistem de colorare”.

Temperatura de aplicare Min 5°C max 35°C

Uscare, 1 ora (23°C - 65%RU)

Timp de supra-aplicare, 4/6 ore (23°C - 65%RU)

Pastrati produsul in cutia originala integra, intr-un mediu corespunzator, la temperaturi cuprinse intre 10° si 35°C.

Nu expuneti inghetarii sau in apropierea surselor de caldura.

Termen de valabilitate 12 luni daca produsul este pastrat conform recomandarilor de depozitare.

Inlaturarea vopselei decorative nu se va face mai devreme de 25 de zile de la aplicare, si se va curata usor zona de interes cu un burete umezit.

INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

www.ucic.it info@ucic.it

UCIC ROMANIA

www.ucic.ro info@ucic.ro

Compusi Organici Volatili

(VOC - dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: limita prevazuta 200 g/l

Acest produs contine maxim 40 g/l di COV

Modalitatea de colorare

Cu colorantii **UCIC Totocolor, Stabilcolor, Softcolor, TotoMAXI, Colorissimo** si paste tintometrice (de nuantare) **UCIC Colordream**.

Culorile Moda: Samsara Inox, colorat cu colorantii nostri universali Totocolor, devine astfel un finisaj incantator, intr-un singur strat, cu aspect luminos si intens.

Culorile pastel: Samsara Argint, colorat cu colorantii nostri speciali Softcolor, permite crearea unui efect perlat deosebit cu nuante delicate.

Catalogul/fisa prezinta exemple limitate de culori care se pot obtine. Utilizatorul poate sa realizeze si sa obtina propriile culori, amestecand colorantii UCIC mentionati mai sus in procente diferite fata de cele propuse in fisa.

Adaugati la produs colorantul necesar, apoi amestecati cu spatula sau eventual cu dispozitivul mecanic.

Daca lucrarea prevede suprafete mari de lucru cu aceiasi culoare, se recomanda folosirea cutiilor din acelasi lot de productie.

Inainte de a se aplica produsul este recomandat sa verificati daca a fost agitat si omogenizat corect.

Se recomanda utilizarea produsului in termen de cateva zile de la colorare.

Compatibilitatea cu alti coloranti decat cei produsi de UCIC (mentionati mai sus) nu este garantata.

Note

Produsul este pe baza de apa, astfel ca nu va fi expus inghetarii sau altor factori de mediu care il pot compromite.

Rezultatul final obtinut folosind acest produs decorativ este subordonat tehnicilor si tipului de accesoriu/echipament utilizat pentru aplicare.

De asemenea este important ca aplicatorul sa foloseasca aceiasi tehnica de aplicare fara intrerupere, pe toata suprafata de lucru pentru ca efectul decorativ sa fie uniform.

Acest produs ar putea suferi cu timpul anumite modificari ale aspectului in cutie si a vascozitatii, in acest caz se recomanda sa agitati foarte bine cutia.

Se recomanda utilizarea produsului in termen de cateva zile de la colorare si/sau diluare.

Instructiuni de siguranta

Utilizati pe baza normelor de igiena si siguranta. Produsul este o dispersie apoasa care nu prezinta pericol pentru sanatate si siguranta, in baza normei EU. Produsul este clasificat ca nefiind periculos sau inflamabil.

A nu se tine la indemana copiilor.

Protejati mediul inconjurator si nu aruncati produsul si/sau cutia.

Pentru alte informatii consultati fisa de siguranta.

INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

www.ucic.it info@ucic.it

UCIC ROMANIA

www.ucic.ro info@ucic.ro